

Walraven RapidStrut® Wandconsole 41x41D
(BUP1000)

(H 08 10)



Voordelen en kenmerken

- muurplaat met aangelast Strut-profiel
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- CO₂-gelast
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
 - getest op brandveiligheid



Art.nr.	L	B	H	s1	d1	S	k	Van rail	VPE 1
6603883	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	8
6603884	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4
6603885	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4
6603886	1.000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	-

Vanaf Strut 82 (41x2) getest op brandveiligheid.
Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{0,2}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'

