

# Walraven VibraTek® HR-1 Rubber Hanger

(L2 05 45)

rubberen hanger voor demping van hangende ventilatie- en AC-systemen



2800800300



2800800450

## Voordelen en kenmerken

- compacte afmetingen maakt plaatsing mogelijk in kleine ruimtes
- eenvoudig te installeren en aan te passen aan een schuin dak of plafond, een deel van de metalen behuizing is draaibaar
- hardheid 45 / 50 shore A
- elektrolytisch verzinkt
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C

| Art.nr.    | L     | B    | b3   | H    | h    | d1    | Ø    | Kleur | Min. belasting | Max. belasting | Min. optimale bel. | Max. optimale bel. | Max. afwijking | VPE 1 |
|------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------|
|            |       | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) |       | (N)            | (N)            | (N)                | (N)                | (mm)           |       |
| 2800800300 | 45 mm | 61   | 55   | 65,5 | 55   | Ø 8.5 | 8    | Grijs | 5              | 300            | 5                  | 250                | 7,0            | 100   |
| 2800800450 | 45 mm | 61   | 55   | 65,5 | 55   | Ø 8.5 | 8    | Zwart | 10             | 450            | 10                 | 400                | 7,0            | 100   |

Zie Product Datasheet voor meer technische informatie.

