

# Walraven VibraTek<sup>®</sup> HS-1 Veerhanger

(L2 05 39)

hoogwaardige veerisolator voor lichte hangende lasten



## Voordelen en kenmerken

- eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden bevestigd in het basismateriaal
- aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 700 RPM
- epoxy gepoedergecoate behuizing, kap en veer biedt verhoogde weerstand tegen corrosie
- de rubberen dop van de veerbasis voorkomt contact tussen de behuizing en de veer
- werkende temperatuur range -90 °C till 150 °C

Art.nr.	G	L	B	H	h	d1	Ø	Min. belast ing	Max. belast ing	Min. optim ale bel.	Max. optim ale bel.	Max. afwij king	VPE 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800600050	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	5	50	10	45	23,0	36
2800600150	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	20	150	30	140	23,0	36
2800600250	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	30	250	50	230	23,0	36
2800600500	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	50	500	100	450	23,0	36
2800600750	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	80	750	150	690	23,0	36
2800601000	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	100	1.000	200	920	23,0	36

Zie Product Datasheet voor meer technische informatie.

