

Walraven VibraTek® MS-M Veerbevestiging

(L2 05 03)

compacte veerisolator voor lichte apparatuur



Voordelen en kenmerken

- lage veerisolator met M8 externe schroefdraad voor lichte apparatuur of krappe ruimtes
- aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 1000 rpm
- stalen huis mechanisch bevestigd aan de veer met metalen klinknagels
- Technische gegevens
 - gemiddelde ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.3$
- werkende temperatuur range -90 °C till 150 °C
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	B	H	h	G1	G2	Lm1	Min. belasting (N)	Max. belasting (N)	Min. optimale bel. (N)	Max. optimale bel. (N)	Max. afwijking (mm)	VPE 1
	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)						
2800200150	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	25	150	30	140	12,0	50
2800200250	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	40	250	50	230	12,0	50
2800200500	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	80	500	100	450	12,0	50
2800200750	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	750	150	680	12,0	50
2800201000	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	1.000	200	980	12,0	50

Zie Product Datasheet voor meer technische informatie.

