

# Walraven VibraTek® PR-T Rubber Tegelkussen

(L2 05 72)

een veelzijdig rubberen tegelkussen voor algemene vibro-akoestische isolatietoepassingen



## Voordelen en kenmerken

- ideaal voor gebruik als elastische isolerende steun voor apparatuur en metalen constructies
- de individuele 50x50mm delen kunnen gemakkelijk worden gesneden om vereiste steunvorm te vormen
- in combinatie met een bout kan deze gebruikt worden als een basis steunpunt
- herbruikbaar in geval van machine verplaatsing
- eenvoudig te snijden en te installeren
- geleverd als een mat van 64 blokken (8x8) verbonden door een membraan
- hardheid 45 shore A
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C

Art.nr.	L	B	H	Min. belastin g (N)	Max. belastin g (N)	Min. optimale bel. (N)	Max. optimale bel. (N)	Max. afwijkin g (mm)	VPE 1
2801200400	411,2 mm	411,2 (mm)	18 (mm)	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5
*	50 mm	50 (mm)	18 (mm)	39	1.156	140	812	4,5	-

\* Prestatie-indicatie per enkele rubberen tegel van 50x50 mm.  
Zie Product Datasheet voor meer technische informatie.

