

## Walraven VibraTek® SA-1 Stille Demper

(L2 05 48)

stille rubberen demper voor het isoleren van metaal op metaal contact



### Voordelen en kenmerken

- een veelzijdige visco-elastische rubber demper voor het voorkomen van metaal-op-metaalcontact in samengestelde of gemonteerde frames
- eenvoudige installatie
- met  $\varnothing$  8mm gat voor gebruik met M8 draadstangen
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- voorkomt overdracht van trillingen en geluid

| Art.nr.    | B                        | H            | h          | d1                      | $\varnothing$ | Min. belastin<br>g<br>(N) | Max. belastin<br>g<br>(N) | Min. optimal<br>e bel.<br>(N) | Max. optimal<br>e bel.<br>(N) | Max. afwijking<br>(mm) | VPE 1 |
|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|
| 2800900300 | $\varnothing$ 26<br>(mm) | 27,5<br>(mm) | 17<br>(mm) | $\varnothing$ 8<br>(mm) | 12,5<br>(mm)  | 5                         | 300                       | 10                            | 180                           | 3,0                    | 400   |

