

## Walraven VibraTek® SB-FF Geluiddemper

(L2 05 66)

een rubberen geluiddemper met 2x binnenschroefdraad



### Voordelen en kenmerken

- een universele rubber demper, ideaal voor gebruik met alle soorten elastische ondersteuning of montage van apparatuur
- ideaal voor gebruik met machines en apparatuur gemonteerd op metalen oppervlak
- uitsluitend voor gebruik in compressie
- SB-FF met 2x binnenschroef
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SBMM met twee buitendraden, (2) SB-MF met één externe en één interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee binnendraden, en (4) SB-M met één buitenschroefdraad en een rubberen basis

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimale bel. (N)	Max. afwijking (mm)	VPE 1
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1.170	4,0	50
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1.690	4,0	100

