

Walraven VibraTek® SB-M Geluiddemper

(L2 05 69)

een rubberen geluiddemper met één buitenschroefdraad



Voordelen en kenmerken

- een universele rubber demper, ideaal voor gebruik met alle soorten elastische ondersteuning of montage van apparatuur
- ideaal voor gebruik met machines en apparatuur gemonteerd op metalen oppervlak
- uitsluitend voor gebruik in compressie
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SBMM met twee buitendraden, (2) SB-MF met één externe en één interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee binnendraden, en (4) SB-M met één buitenschroefdraad en een rubberen basis

| Art.nr. | G | B | H | h | Lm1 | Max. optimale bel. | Max. afwijking | VPE 1 |
|------------|-----|------|------|------|------|--------------------|----------------|-------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (mm) | |
| 2801700181 | M8 | 20 | 38 | 20 | 18 | 180 | 2,0 | 100 |
| 2801700291 | M8 | 25 | 38 | 20 | 18 | 290 | 2,0 | 100 |
| 2801700420 | M8 | 30 | 48 | 25 | 23 | 420 | 2,5 | 100 |
| 2801700750 | M8 | 40 | 63 | 40 | 23 | 750 | 4,0 | 100 |
| 2801701170 | M10 | 50 | 68 | 40 | 27 | 1.170 | 4,0 | 50 |
| 2801701690 | M12 | 60 | 77 | 40 | 37 | 1.690 | 4,0 | 50 |

