

Walraven VibraTek® SB-MF Geluiddemper

(L2 05 63)

een rubberen geluiddemper met een buiten- en binnenschroefdraad



Voordelen en kenmerken

- een universele rubber demper, ideaal voor gebruik met alle soorten elastische ondersteuning of montage van apparatuur
 - ideaal voor gebruik met machines en apparatuur gemonteerd op metalen oppervlak
 - uitsluitend voor gebruik in compressie
 - werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SBMM met twee buitendraden, (2) SB-MF met één externe en één interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee binnendraden, en (4) SB-M met één buitenschroefdraad en een rubberen basis

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimale bel. (N)	Max. afwijking (mm)	VPE 1
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50

