

# Walraven VibraTek® SB-MM Geluiddemper

(L2 05 60)

een rubberen geluiddemper met 2x buitendraad



## Voordelen en kenmerken

- een universele rubber demper, ideaal voor gebruik met alle soorten elastische ondersteuning of montage van apparatuur
  - ideaal voor gebruik met machines en apparatuur gemonteerd op metalen oppervlak
  - uitsluitend voor gebruik in compressie
  - werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SBMM met twee buitendraden, (2) SB-MF met één externe en één interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee binnendraden, en (4) SB-M met één buitenschroefdraad en een rubberen basis

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimale bel. (N)	Max. afwijking (mm)	VPE 1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50

