

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.

(A 10 05)

Ø 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12



Zalety i właściwości

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- do 5" włącznie: nakrętki śrub zamykających przymocowane plastikowymi uchwytami
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a



RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

Nr kat.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	Pud.
33143078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
33143085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
33143092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
33143116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
33143133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
33143140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	2 300	RAL ²	15
33143169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
33143188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
33143213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
33143227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	3 800	RAL ²	2

RAL² = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz RAL-GZ 656.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Systemy szyn montażowych
Walraven Akcesoria montażowe
Walraven Materiały mocujące

Uzupełnienie

BIS Okładziny silikonowe do obejm