

BIS Mengering® Pierścienie uszczelniające

dla rur DN 50 - DN 200

(N 20 05)



Zalety i właściwości

- łatwy montaż (bez smarowania)
- dopuszczalne do użycia jeżeli ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 0,5 bar
- do szczelnego łączenia rur żeliwnych kielichowych z bezkielichowymi lub rurami z tworzyw sztucznych
- materiał: EPDM w kolorze czarnym
- testowane zgodnie z DIN 4060

Nr kat.	DN	Model	Typ	Pud.
7300050	50	Kielich - rura SML - rura kielichowa	I	100
7300070	70	Kielich - rura SML - rura kielichowa	I	100
7300100	100	Kielich - rura SML - rura kielichowa	I	250
7300125	125	Kielich - rura SML - rura kielichowa	I	20
7300150	150	Kielich - rura SML - rura kielichowa	I	20
7300200	200	Kielich - rura SML - rura kielichowa	I	10
7301050	50	Kielich - rura SML - rura kielichowa	A	100
7301070	70	Kielich - rura SML - rura kielichowa	A	100
7301100	100	Kielich - rura SML - rura kielichowa	A	250
7301125	125	Kielich - rura SML - rura kielichowa	A	20
7301150	150	Kielich - rura SML - rura kielichowa	A	20
7301200	200	Kielich - rura SML - rura kielichowa	A	10
7302050	50	Kielich - rura z tworzywa sztucznego	IS	100
7302125	125	Kielich - rura z tworzywa sztucznego	IS	20
7303050	50	Kielich - rura z tworzywa sztucznego	AS	100
7303070	70	Kielich - rura z tworzywa sztucznego	AS	100
7303125	125	Kielich - rura z tworzywa sztucznego	AS	20

Pierścienie uszczelniające dla rur tworzywowych HT (Nr kat. 730XXXX) od DN 40 do DN 200 dostępne od ręki.