


Pacifyre® A Akrylowy uszczelniacz ogniowy

(U 04 100)



Zalety i właściwości

- odporność do EI 240 dla uszczelnień liniowych
- odporność do EI 120 dla zabezpieczeń ogniowych roruciągów
- odporność do EI 90 dla zabezpieczeń ogniowych kabli elektrycznych
- pojedyncze, izolowane rury metalowe do DN200
- przejścia instalacyjne wielorurkowe do średnicy DN80
- wiązki kablowe do Ø 50 mm (max. Ø 21 mm pojedynczy kabel)
- do uszczelniania połączeń pierścieniowych wokół rur, kołnierzy ogniowych i taśm ogniowych
- pozostaje elastyczny po utwardzeniu
- trwały kolor, wodoodporny, można malować po utwardzeniu
- skurcz ok. 15% (DIN 52451)
- poziom emisji A+
- temperatura użytkowania od -20°C do +80°C
- temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
- redukcja hałasu do 62dB
- przejścia ogniowe rur i kabli: oznakowanie CE wg ETA 22/0037
- uszczelnienia liniowe: oznakowanie CE wg ETA 16/1008
- testowane wg EN 1366-3, EN 1366-4 oraz EN ISO 717-1
- aby uzyskać więcej informacji przejdź na stronę www.walraven.com/pacifyre i wyszukaj DWU/ETA



| Nr kat. | Kolor | Orzecznictwo | Poj. | Pud. |
|------------|-------|--------------|--------|------|
| 2180100010 | Biały | ETA | 300 ml | 12 |

Uzupełnienie

Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe (P)
 Pacifyre® EFC Opaski ogniowe
 Pacifyre® BFC

Uzupełnienie

Pacifyre® ID-Tabliczka
 WIS Aplikator do kotew chemicznych