

Pacifyre® FPM Masa uszczelniająca

(U 04 82)

do wypełniania uszczelnień ogniochronnych w otworach przepustowych oraz szczelinach z opaskami pęczniającymi



Zalety i właściwości

- do wypełniania szczelin wokół rur, kabli, pasywnych zabezpieczeń pożarowych itp
 - Pacifyre® EFC Opaski ogniowe
 - kable i rury zgodnie z 4.2 i 4.3 MLAR2005/LAR/RbALei Niemieckich rozporządzeń budowlanych (jeśli dotyczy)
- zalecany do uszczelnienia: klap wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i drzwi przeciwpożarowych (odpowiednik stabilnych wymiarowo wypełniaczy ognioodpornych w klasie A1)
- odpowiedni do stosowania ręcznie
- nie kurczliwa
- dla wszystkich powierzchni od bardzo miękkich do twardych
- dobra przyczepność do powierzchni

Nr kat.	CE	Poj.	Pud.
2180015300	CE	15 kg	1

Uzupełnienie

Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe (P)
 Pacifyre® IWM III Taśma ogniowa
 Pacifyre® EFC Kołnierz ogniochronny uniwersalny

Uzupełnienie

Pacifyre® AWM III Kasety ogniowe
 Pacifyre® Tabliczka PPOŻ
 Pacifyre® FPW Opaska ogniochronna