

Pacifyre® G Grafitowy uszczelniacz ogniowy

(U 04 105)



Zalety i właściwości

- uszczelniacz ogniowy dla rur palnych, izolowanych i nieizolowanych rur wielowarstwowych, izolowanych rur stalowych i kabli elektrycznych
 - dla zastosowań w ścianach lekkich, ścianach masywnych oraz stropach masywnych
 - dla rur palnych o przeznaczeniu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, woda pitna, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze
 - dla izolowanych rur stalowych o przeznaczeniu: woda pitna, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze
 - dla rur palnych wykonanych m.in. z: PP-H, PVC, PE
 - wspólne zabezpieczenie dla kilku rur w jednym otworze
 - łatwa aplikacja przy pomocy standardowego pistoletu montażowego
 - wiązki kablowe do Ø 50 mm
 - odporność ogniowa do EI120 U/U
- aprobaty technicznej: ETA-22/0023



Nr kat.	Kolor	ETA	Poj.	Pud.
2180100040	Szary	ETA	300 ml	15

Uzupełnienie

Pacifyre® ID-Tabliczka
WIS Aplikator do kotew chemicznych