

WNP Nail Plug

(L 07 18)

dybel łatwy w montażu przy pomocy młotka



Zalety i właściwości

- łatwy i szybki montaż
- produkt wstępnie zmontowany
- długa strefa rozporowa zapewnia stabilność mocowania
- można je dostosować lub demontować
- materiał: stal
- materiał: wysokiej jakości poliamid PA6
- ocynkowane elektrolitycznie
- Rodzaj podłoża:
 - beton
 - klinkier
 - skała
 - kamień
 - cegły wapienno-piaskowe
 - kamień naturalny

Nr kat.	Kod	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,mi} n	t _{fix,max}	Drive	Rek.ob c.roz.** * Cegła pełna (kN)	Pud.	Kart.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2 400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2 400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

Podane zalecane obciążenia rozciągające zostały osiągnięte przy użyciu wkrętu do drewna o maksymalnej średnicy i przy przyjętym współczynniku bezpieczeństwa 2.

