

Walraven Maxx CC82 Łącznik Siodłowy

(H2 05 53)

prefabrykowany łącznik Siodłowy



Zalety i właściwości

- do łączenia profili Walraven RapidStrut® 82|H z profilami Walraven Maxx
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- zawiera wstępnie zmontowane elementy, co pozwala przyspieszyć czas instalacji
- wstępnie zmontowane elementy M12 zapewniają stabilne połączenie
- materiał: śruba młotkowa M12 wykonana ze stali o klasie 8.8, dokręcana momentem 75Nm
- materiał: łącznik siodłowy: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- powłoka powierzchni śruby młotkowej: ocynk ogniowy

Nr kat.	L	B	H	s	S	k	Pud.	J.m.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6589117	141 mm	40	84	4	42	100	25	szt.

