

# Walraven Pacifyre® H Polimerowy uszczelniacz ogniowy

(U 04 110)



## Zalety i właściwości

- odporność do EI240 dla uszczelnień liniowych i przejść instalacyjnych
- do wykonania spoin liniowych w ścianach i stropach z maks. 25% przemieszczeniami
- do uszczelniania połączeń pierścieniowych wokół rur, kołnierzy ogniowych i taśm ogniowych
- bardzo dobra przyczepność do większości podłoży
- łatwy montaż
- stały kolor, odporność na promieniowanie UV
- po utwardzeniu pozostaje elastyczny
- tworzenie się powłoki zajmuje ok. 20minut
- poziom emisji A+
- zachowuje właściwości w środowisku wilgotnym
- szybkość utwardzania 2mm/24h
- twardość Shore'a: A 33 +- 5
- temperatura użytkowania: od -10 °C do +90 °C
- temperatura aplikacji: od +1°C do +30°C
- znak CE
- testowany i zatwierdzony zgodnie z EN 1366-4 i EN 1366-3
- klasa palności E (EN 13501-1)
- aby uzyskać więcej informacji przejdź na stronę [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre) i wyszukaj DWU/ETA



Nr kat.	Kolor	Orzecznictwo	CE	DoP	Poj.	Pud.	J.m.
2180100030	Szary	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	szt.