

Walraven Pacifyre MWB-A Powłoka

(U 04 115)



Zalety i właściwości

- odporność ogniowa do EI 120
- powłoka lub wypełniacz przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej kabli i uszczelnień przepustów
- szczególnie nadaje się do zastosowań wymagających cienkich powłok na sucho
- tworzy ceramiczną warstwę ochronną po kontakcie z ogniem, dzięki silnej reakcji endotermicznej
- nadaje się do powlekania ochronnego kabli, uszczelniania przepustów kablowych i rurowych oraz łączenia dużych powierzchni na krytycznych podłożach
- może być stosowany w pomieszczeniach i osłoniętych obszarach zewnętrznych
- odporność na wilgoć, cykle zamrażania-rozmrażania, promieniowanie UV oraz różne oleje i chemikalia
- oferuje wysoką odporność mechaniczną
- lepkość może być dostosowana do konkretnych potrzeb
- powłoka może być nakładana za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku bezpowietrznego
- nie zawiera rozpuszczalników i halogenów
- testowane i zatwierdzone zgodnie z EN 1366-3



Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	Kolor	Poj.	Pud.
2139400003	240 mm	240	50	Biały	310 ml	12
2139400005	227 mm	227	180	Biały	5 kg	1
2139400001	344 mm	344	218	Biały	12,5 kg	1