

Walraven RapidRail® Szyny montażowe STN

(M 20 05)

podwieszenia i podpory



6507001

6507015

6507002

Zalety i właściwości

- profil "C"
- do szybkiego i łatwego mocowania
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)




RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

Nr kat.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Wiązka mała	Wiązka duża
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{0,2}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'.



WM1

Uzupełnienie

- Walraven RapidRail® Nakrętki ślizgowe STN
- Walraven RapidRail® Śruby młotkowe STN