

# Walraven RapidStrut® Konsole ścienne H (BUP1000)

(H 08 10)

mocowanie do ścian



## Zalety i właściwości

- płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową Strut
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- spawane CO<sub>2</sub>
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	L	B	H	s1	d1	S	k	Z szyny	Pud.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6603883	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	8
6603884	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4
6603885	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4
6603886	1 000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	-

Od Strut 82 (41x2) testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{0,2}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'Walraven RapidStrut® szczegóły techniczne'.

