

Walraven WDI2R Drop-in Anchor

(L 03 21)

kotwa wbijana zredukowana z kołnierzem



Zalety i właściwości

- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- approved applications in precast prestressed hollow core slabs
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów mocowania wystawionych na działanie ognia
- European Technical Assessment according to EAD 330747-00-0601 (May 2018) for fasteners for use in concrete for redundant non-structural systems
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- Rodzaj podłoża:
 - beton spękaný
 - beton niespękaný
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report



Nr kat.	Size	L	B	H	d_0	h_0	h_{min}	h_{nom}	$T_{(inst.)}$	Pud.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

