

La solution coupe-feu pour
tous vos diamètres de tube




Pacifyre[®] AWM

Colliers coupe-feu pré-assemblés

Pacifyre® AWM



⊕ Pour les tubes inflammables



⊕ Convient aux environnements humides

⊕ Facile à installer

Inspiré dès le départ par des solutions innovantes

Walraven est une société fondée en 1942, active dans le monde entier, dans l'industrie du matériel de fixation. Nous nous sommes toujours consacrés à rendre le travail de nos clients plus facile et plus efficace. Avec des solutions simples et intelligentes, un service complet et un excellent support. **Walraven. The value of smart**

Pacifyre® AWM Colliers coupe-feu

Une performance testée et approuvée

Les colliers Pacifyre® AWM sont des colliers coupe-feu pré-assemblés. Ils permettent de réaliser des passages étanches au feu et aux fumées pour les tubes combustibles dans les murs, cloisons et dalles, pour un compartimentage incendie efficace. Ils s'installent autour du tube, des deux côtés du mur ou sur la partie inférieure du plafond. La gamme Pacifyre® AWM est composée de trois types de colliers coupe-feu, correspondant à des diamètres de tubes différents : Pacifyre® AWM III (Ø 15 à 160 mm), Pacifyre® AWM II (Ø 161 à 200 mm) et Pacifyre® AWM Max (Ø 201 à 400 mm). Les trois types de colliers ont été testés conformément à la norme EN 1366-3 ; ils font l'objet de l'ETA n°13/0906 et du document de classement n°14218E.



Applications

Les colliers Pacifyre® AWM peuvent être installés sur un grand nombre de tubes plastiques, pour une tenue au feu EI120 (EI180 et EI240 possibles, nous consulter) :

- Tubes avec isolation phonique, par exemple :
 - Friatec : Friaphon®, dBlue
 - Geberit : Silent-db20, Silent-PP
 - Wavin : Wavin AS, SiTech
 - PipeLife : PP Master
 - Dyka : DykaStil
 - Rehau : Raupiano Plus
- Tubes combustibles jusqu'au diamètre 400 mm, tous matériaux :
 - PVC
 - PP
 - PE
 - PE-X
 - ABS ou ASA
- Conduits d'aspiration ou systèmes de distribution pneumatique jusqu'au diamètre 400 mm.

Isolants et matériaux de ragréage testés avec les colliers Pacifyre® AWM :

- Feuille insonorisante en PE ≤ 9 mm
- Caoutchouc synthétique isolant ≤ 32 mm
- Mastic acrylique ≤ 10 mm (Enduit acrylique coupe-feu Tangit FP 430)
- Laine minérale en vrac ≤ 10 mm
- Mortier (Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu)
- Plâtre
- Béton

Attention: Walraven conseille de placer une carte d'identification à proximité de chaque passage équipé d'un collier Pacifyre® AWM.

Caractéristiques des colliers Pacifyre® AWM

- Colliers en deux parties pour une installation facile
- À monter sur les deux côtés du mur ou sur la partie inférieure du plafond
- Deux colliers peuvent être installés côte-à-côte avec un espacement réduit ou nul
- La faible profondeur des colliers permet de les placer directement sur un coude ou sur un raccord en T ou en Y placé contre un mur ou un plafond
- Dans les configurations difficiles, il est possible d'utiliser un collier d'un diamètre supérieur (maximum 3 diamètres au-dessus du diamètre normal)
- Il est possible d'installer les colliers sans utiliser de fixations additionnelles, en tordant les pattes des colliers et en les enfonçant dans le mortier ou le plâtre
- Les colliers conviennent aux pièces humides
- Plusieurs possibilités de ragréage testées et approuvées : mastic acrylique, mortier, plâtre, ciment...



■ Passage avec isolant



■ Installation sur mur ou cloison ≥ 100 mm



■ Installation sur plafond ≥ 150 mm

Informations techniques

	Tube		Collier coupe-feu		Code article	Nombre de fixations
	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Hauteur (mm)		
AWM III	15 - 32	38	47	26	2135032034	2
	20 - 40	46	55	26	2135040042	2
	25 - 50	56	65	26	2135050052	2
	32 - 63	69	82	26	2135063065	4
	40 - 75	81	94	26	2135075077	4
	50 - 90	96	114	26	2135090092	4
	63 - 110	116	134	26	2135110112	4
	75 - 125	132	150	40	2135125125	4
	90 - 140	144	168	40	2135140140	4
AWM II	110 - 160	164	188	40	2135160160	4
	161 - 180	184	264	40	2134180180	8
AWM Max	140 - 200	204	284	40	2134200200	8
	160 - 225	239	328	44,5	2134225225	10
	180 - 250	264	353	44,5	2134250250	10
	200 - 280	289	378	44,5	2134280280	12
	225 - 300	314	403	44,5	2134300300	12
	250 - 315	328	417	44,5	2134315315	12
	280 - 355	370	459	44,5	2134355355	12
	300 - 400	415	504	44,5	2134400400	12

La bonne combinaison

Tangit FP 430 Enduit acrylique coupe-feu

Pour un ragréage coupe-feu et étanche aux fumées, jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

Code article : 2181430



Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu

Mortier coupe-feu classe A1, pour un ragréage coupe-feu et étanche aux fumées sur les murs et les plafonds.

Code article : 2180015300



Pacifyre® Carte d'identification

Pour l'identification et l'inspection des éléments coupe-feu installés sur les passages


Pour tous les manchons et colliers coupe-feu de la gamme Pacifyre®.

Code article : 2149999904



Des produits performants et pratiques

- Protection contre le feu
- Protection contre la fumée
- Pour tous les diamètres de 15 à 400 mm



Instructions de montage



1. Installez le tube et si besoin l'isolant souhaité



2. A l'aide du mastic acrylique Tangit FP 430 (≤ 10 mm) ou du mortier Pacifyre® FPM, assurez-vous que l'espace entre le tube et le mur soit bien ragréé et étanche aux fumées.



3. Choisissez le collier adapté au diamètre du tube. Dans les configurations difficiles, il est possible d'utiliser un collier d'un diamètre supérieur (maximum 3 diamètres au-dessus du diamètre normal)



4. Percez les trous de fixation. Les pattes de fixation du collier peuvent être repliées et insérées dans le mortier.



5. Placez les chevilles et fixez avec le matériel fourni.



6. Apposez la carte d'identification Pacifyre® dûment complétée à proximité du tube

Attention : il est important de tenir compte des règles générales de la construction.

Une gamme complète et pratique pour une protection parfaite contre le feu. Simple, rapide et efficace !



Applications particulières



Colliers coupe-feu placés sans espacement



Tubes combustibles jusqu'au diamètre 400 mm



Pattes de fixation repliées et fixées dans le mortier



Tube avec isolant : feuille en PE ≤ 9 mm ou caoutchouc synthétique ≤ 32 mm



Coudes directement sous le plafond



Passage en diagonale



Raccord en T au niveau du passage



Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

France

Walraven France EURL
RD 1532 - Avenue Saint Jean
Lieu-dit Pra Paris
38360 Noyarey (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
Fax +33 (0)4 76 04 10 69
info.fr@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com



Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)