

BIS Coliere îmbinare Mengering® CV / CE

(N 05 15)

pentru țevă DN 50 - DN 300





Caracteristici și beneficii

- conector cu două șuruburi
- pentru toate tipurile de țevi din fontă cf. EN 877 (fost DIN 19522)
- pentru utilizarea la presiuni interne până la 0,5 bar
- utilizabil și pentru reparații
- netestat pentru rezistența la foc
- Stângere: 2 șuruburi cu cap hexagonal
- fără tranziție fonică de la o țevă la alta
- testat conform DIN 4060



Art.Nr.	D (mm)	DN	Tip	Bolț	b (mm)	SW1 (mm)	T _(max.) (Nm)	CE	Amb. 1
7405050	65	50	CV	M6	48	10	4,0 - 6,0	-	100
7405070	85	70	CV	M6	48	10	4,0 - 6,0	-	100
7405100	115	100	CV	M8	54	10	10,0 - 12,0	-	50
7405125	140	125	CV	M8	65	10	10,0 - 12,0	-	70
7405150	170	150	CV	M8	65	10	10,0 - 12,0	-	50
7405200	220	200	CV	M8	78	10	15,0 - 20,0	-	30
7405250	286	250	CV	M8	78	10	15,0 - 20,0	-	25
7405300	338	300	CV	M8	78	10	15,0 - 20,0	-	20

Notă! BIS Mengering® CV este o alternativă pentru BIS Mengering® Rapid.



Produs alternativ
BIS Coliere Mengering® Rapid