

BIS Coliere Mengerling® Rapid

pentru țevă DN 40 - DN 200

(N 05 20)



Caracteristici și beneficii

- conector cu un singur șurub
 - sistemul de strângere nu necesită scule speciale
 - testat pentru protecția la foc
 - presiune pe axă max. 0,5 bar pentru DN 40 - DN 200
 - ușor și rapid de instalat
- Material:
 - Colier: oțel cromat 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - Sistem de strângere: Oțel 1.4301 / 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - Șurub / Piuliță: oțel
 - Inel de etanșare: EPDM, negru



Art.Nr.	D (mm)	DN	Bolț	B (mm)	b (mm)	T _(max.) (Nm)	CE	Amb. 1
7454050	70	50	M8	80	40	Tight-locking	CE	100
7454070	90	70	M8	100	40	Tight-locking	CE	100
7454080	95	80	M8	105	40	Tight-locking	CE	100
7454100	125	100	M8	135	46	Tight-locking	CE	100
7454125	147	125	M8	162	55	Tight-locking	CE	70
7454150	172	150	M8	187	55	Tight-locking	CE	50
7454200	227	200	M10	244	70	Tight-locking	CE	15

Notă! BIS Mengerling® Rapid este o alternativă pentru BIS Mengerling® CV.

