

## Silicon etanșare foc Pacifyre® S

(U 04 95)



## Caracteristici și beneficii

- până la EI 240 pentru sigilări lineare
- potrivit pentru îmbinări lineare în tavane sau pereți cu dilatări maxime de 25%
- pentru etanșarea în jurul țevilor, colierelor, manșoanelor sau benzilor anti-foc
- aderență foarte bună pentru majoritatea substraturilor
- ușor de aplicat
- stabil la UV
- rămâne permanent elastic după întărire
- formează crustă după approx. 20 min
- rată întărire 1mm/24h
- indice de duritate tip A la 16 ore
- emisii interior nivel A+
- rezistență la temperatură de la -10 °C până la +140 °C
- temperatură de aplicare: +5 °C până la +30 °C
- clasa foc B1 (DIN 4102-2)
- marcaj CE
- testat și aprobat conform EN 1366-4 și EN 1366-3
- pentru informații suplimentare, verificați informațiile din Declarația de Performanță / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Art.Nr.	Culoare	Certificare	Conținut	Amb. 1
2180100020	Alb	ETA	300 ml	12

## În combinație cu

Manșoane Pacifyre® MK II (P)  
Pacifyre® EFC Cutie coliere anti-foc  
Pacifyre® BFC

## În combinație cu

WIS Pistol dispersare