

WCP Ancoră metalică tip Molly

ancoră metalică cu șurub pentru pereți cu goluri

(L 07 25)



Caracteristici și beneficii

- capacitate mare la încărcare și siguranță
- se poate folosi cu diverse tipuri de biți
- Utilizare:
 - rafturi
 - dulapuri
 - obiecte sanitare
 - fixări în instalații și HVAC
- material: oțel
- galvanizat electrolitic
- tip substrat:
 - cărămizi cu goluri
 - PAL
 - gips-carton

Art.Nr.	Cod	L	d ₀	d _{s,m}	h _{min,max}	t _{fix,max}	Cap	Tens. Înc. rec. cărămidă cu goluri (G. 12)	Tens. Înc. rec. PAL (h=13mm)	Tens. Înc. rec. gips-carton (h=12.5mm)	Tens. Înc. rec. plăci ciment (h=12mm)	Amb. 1	Amb. 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6105400	WCP 4x35	35 mm	8	M4	4 - 9	16	Philips	-	0,20	0,15	0,35	100	1.200
6105501	WCP 5x37	37 mm	10	M5	5 - 13	20	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	1.200
6105502	WCP 5x50	50 mm	10	M5	5 - 18	26	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	900
6105601	WCP 6x37	37 mm	12	M6	4 - 13	16	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	900
6105603	WCP 6x63	63 mm	12	M6	16 - 32	28	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	300

Încărcările recomandate includ un coeficient de siguranță de 3.

