

## WIS Ancoră chimică WPSF100

(L 03 85)

sistem universal de ancorare chimică pentru beton nefisurat și zidărie.



### Caracteristici și beneficii

- dimensionare optimă a marginii și adâncimii
- mixaj corect dozat datorită duzei de amestec
- se folosește cu pistol standard pentru silicon
- instalare în orificii umede sau pline de apă fără pierderea proprietăților
- cartușul poate fi folosit de mai multe ori (dacă se folosește după o pauză trebuie schimbată duza de amestec)
- Aprobat ETA Opțiunea 7 pentru beton nefisurat
- Clasa de emisie A+ VOC
- Aprobare ETA ETAG029 pentru cărămidă plină sau cu goluri
- Testat conform LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD regula 1168 (2005)
- tip substrat:
  - beton nefisurat
  - solid masonry
  - cărămizi cu goluri



Art.Nr.	Cod	ETA	LEED	VOC+	Conținut	Amb. 1
6099113	WPSF100	ETA	LEED	VOC+	300 ml	12

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

#### În combinație cu

WIS Prelungire duză  
WIS Perie  
WIS Pompă aer

#### În combinație cu

WIS Pistol dispersare  
WIS Diblu protecție plastic  
WIS Tijă filetată