

WNP Nail Plug

diblu cu percuție pentru instalare rapidă

(L 07 18)



Caracteristici și beneficii

- ușor și rapid de instalat
- pre-asamblat
- zona mare de expansiune conferă stabilitate
- poate fi ajustat sau demontat
- material: oțel
- material: poliamindă PA6 de înaltă calitate
- galvanizat electrolitic
- tip substrat:
 - beton
 - zidărie
 - rocă
 - piatră
 - cărămizi pline
 - piatră naturală

Art.Nr.	Cod	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,mi} n	t _{fix,max}	Cap	Tens. Înc. rec. cărămizi dă (kN)	Amb. 1	Amb. 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2.400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2.400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

Încărcările recomandate sunt calculate folosind diametrul maxim de șurub și include un factor de siguranță de 2.

