

WPF Diblu gips-carton

(L 07 22)

Diblu cu batere pentru fixări în gips-carton



61100XX

6110XXX

Caracteristici și beneficii

- ușor și rapid de instalat
- ghidajul central permite poziționarea optimă a șurubului
- nu necesită găurirea în prealabil a gips-cartonului
- vârful ascuțit permite o instalare precisă
- se folosește cu șuruburi pentru lemn sau gips-carton de \varnothing 3.5-5.0 mm
- Utilizare:
 - decorațiuni interioare
 - tablouri
 - lămpi
 - accesorii instalații electrice
- material: oțel

- galvanizat electrolytic
- tip substrat:
 - gips-carton

Art.Nr.	Cod	Modul	L	$d_{s,w}$	l_s	$l_{s,min}$	h_{max}	$t_{fix,max}$	Cap	Tens. Înc. rec. gips-carton ($h=1$ 2.5m m) (kN)	Amb. 1	Amb. 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6110063	WPF 12x30	Fără șurub	30 mm	3,5 - 5,0	-	27	12,5	-	-	0,102*	200	4.800
6110092	WPF 12x30	Fără șurub	30 mm	3,5 - 5,0	-	27	12,5	-	-	0,102*	3.000	-
6110234	WPF 12x30 /4x30	Șurub inclus	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	25	3.750
6110263	WPF 12x30 /4x30	Șurub inclus	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4.800
6110334	WPF 12x30 /4x50	Șurub inclus	30 mm	4,0	50	27	12,5	23	PZ2	0,102*	25	3.750

* Încărcările recomandate au fost testate folosind șurub de lemn 4.0 mm și include un coeficient de siguranță de 2.

