

WUP Diblu plastic

diblu universal pentru toate tipurile de substrat

(L 07 07)



Caracteristici și beneficii

- capacitate mare la încărcare
 - poate fi folosit cu holșurub de lemn, de gips-carton sau șuruburi metrice
 - potrivit pentru o mare varietate de substraturi
 - inserare facilă în gaură
 - gulerul previne diblul să alunece în găurile mai adânci
 - nu se expandează prematur
 - nu se răsuțește în gaură
 - Utilizare:
 - rafturi
 - dulapuri
 - obiecte sanitare
 - fixări în instalații și HVAC
 - material: poliamindă PA6 de înaltă calitate
- tip substrat:
 - beton ușor(BCA)
 - beton
 - zidărie
 - cărămizi cu goluri
 - rocă
 - cărămizi pline
 - piatră naturală
 - gips

Art.Nr.	Cod	L	$l_{s,min}$	d_0	h_0	$d_{s,w}$	$d_{s,m}$	Tens. Înc. rec. cărămidă	Tens. Înc. rec. cărămidă cu goluri	Tens. Înc. rec. Beton C20/25	Tens. Înc. rec. beton ușor	Înc. rec. gresie	Amb. 1	Amb. 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
61007206	WUP 6x30	30 mm	34	6	40	3,5 - 5,0	M4		0,20	0,45	0,12	0,70	500	6.000
61007208	WUP 8x40	40 mm	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3.600
61007210	WUP 10x50	50 mm	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1.800
61007212	WUP 12x60	60 mm	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1.200

Încărcările recomandate sunt calculate folosind diametrul maxim de șurub și include un factor de siguranță de 5.

