

Walraven Heavy Duty Clamp HD500 (M8/10) (Black)

(B 10 40)

for steel and stainless steel pipes, including fire mains 12 - 65 mm



Caracteristici și beneficii

- colier din două părți cu șuruburi de blocare
- până la 5": piulița este fixată în suport de plastic
- can be used with stainless steel pipe; the epoxy powder coating prevents contact corrosion between clamp and pipe
- suitable for fire mains (DIN1988-600)
- with M8/10 connection for higher flexibility
- versiune robustă
- with 360° CO2 welded connection nut
- șuruburi de fixare asigurate cu șaiță anti-cădere
- material: oțel
- Protecția suprafeței:
 - black (RAL 9005) epoxy powder coating (60 μm)
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
- un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
- rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

| Art.Nr. | D (mm) | D (") | DN | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | cs | F _{a,z} (N) | Amb. 1 |
|----------|-----------|----------|----|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|-------------------------|--------|
| 3303B016 | 12 - 16 | - | - | M8/10 | 71,7 | 43 | 30,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B023 | 19 - 23 | 1/2 | 15 | M8/10 | 78,5 | 50 | 34,0 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B026 | 22 - 26 | - | - | M8/10 | 81,5 | 53 | 35,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B030 | 25 - 30 | 3/4 | 20 | M8/10 | 85 | 57 | 37,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B036 | 31 - 36 | 1 | 25 | M8/10 | 90,5 | 63 | 40,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B042 | 37 - 42 | - | - | M8/10 | 97,6 | 69 | 43,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B052 | 47 - 52 | 1 1/2 | 40 | M8/10 | 108,8 | 79 | 48,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B058 | 53 - 58 | - | - | M8/10 | 114 | 85 | 51,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |
| 3303B065 | 59 - 65 | 2 | 50 | M8/10 | 120,8 | 92 | 55,0 | 30 x 2,5 | M8 | 2.100 | 25 |

