

## Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant

(U 04 110)



## Caracteristici și beneficii

- până la EI 240 pentru sigilări lineare și treceri prin perete
- potrivit pentru îmbinări lineare în tavane sau pereți cu dilatări maxime de 25%
- pentru etanșarea în jurul țevilor, colierelor, manșoanelor sau benzilor anti-foc
- aderență foarte bună pentru majoritatea substraturilor
- ușor de aplicat
- stabil la UV
- rămâne permanent elastic după întărire
- formează crustă după approx. 20 min
- emisii interior nivel A+
- fără deformări în condiții de umiditate sau căldură
- rată de maturare 2mm/24h
- 33 +/- 5 limită A de duritate
- rezistență la temperatură de la -10 °C până la +90 °C
- temperatură de aplicare: +1 °C până la +30 °C
- marcaj CE
- testat și aprobat conform EN 1366-4 și EN 1366-3
- fire class E (EN 13501-1)
- pentru informații suplimentare, verificați informațiile din Declarația de Performanță / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Art.Nr.	Culoare	Certificare	CE	DoP	Conținut	Amb. 1	U.M.
2180100030	Gri	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	St.