


Walraven Conector Strut 45° (BUP1000)

(H 28 68)




Caracteristici și beneficii

- conector în unghi pentru toate tipurile de șine Strut
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- margini rotunjite pentru utilizare facilă
- cu unghi întărit pentru rezistență crescută
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	Amb. 1
66588270	Scurt / lung	110 mm	40	61	4,0	Ø 12,2	50	45	25



În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu

În combinație cu

Walraven Strut Piuliță Culisantă (BUP1000)
Walraven Strut Șaibă plată (BUP1000)