

Arc de suspendare Walraven VibraTek® HS-1

(L2 05 39)

arc izolant de înaltă performanță pentru sarcini suspendate ușoare



Caracteristici și beneficii

- simplu de instalat și nu trebuie fixat pe materialul de bază
- recomandat pentru utilaje cu viteze mici de lucru peste 700 RPM
- carcasa, capacul și arcul acoperite cu pulbere epoxidică asigură o rezistență sporită la coroziune
- cupa de bază cu arc din cauciuc previne contactul dintre carcasă și arc
- working temperature range -90 °C till 150 °C

Art.Nr.	G	L	B	H	h	d1	Ø	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Amb. 1
2800600050	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	5	50	10	45	23,0	36
2800600150	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	20	150	30	140	23,0	36
2800600250	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	30	250	50	230	23,0	36
2800600500	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	50	500	100	450	23,0	36
2800600750	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	80	750	150	690	23,0	36
2800601000	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	100	1.000	200	920	23,0	36

Consultați fișa produsului pentru informații tehnice suplimentare.

