

Arc de suspendare Walraven VibraTek® HS-1X

(L2 05 42)

arc izolator de înaltă performanță pentru echipamente medii și grele



Caracteristici și beneficii

- simplu de instalat și nu trebuie fixat pe materialul de bază
- recomandat pentru utilaje cu viteze mici de lucru peste 700 RPM
- carcasa, capacul și arcul acoperite cu pulbere epoxidică asigură o rezistență sporită la coroziune
- cupa de bază cu arc din cauciuc previne contactul dintre carcasă și arc
- working temperature range -90 °C till 150 °C

| Art.Nr.    | G   | L     | B    | H    | h    | Ø    | Min. Load | Max. Load | Min. Optim al Load | Max. Optim al Load | Max. Deflec tion | Amb. 1 |
|------------|-----|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|--------|
|            |     |       | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N)       | (N)       | (N)                | (N)                | (mm)             |        |
| 2800701000 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 100       | 1.000     | 200                | 900                | 25,0             | 10     |
| 2800701250 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 130       | 1.250     | 250                | 1.150              | 25,0             | 10     |
| 2800701500 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 150       | 1.500     | 300                | 1.380              | 25,0             | 10     |
| 2800702000 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 200       | 2.000     | 400                | 1.840              | 25,0             | 10     |
| 2800703000 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 300       | 3.000     | 600                | 2.760              | 25,0             | 10     |
| 2800704000 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 400       | 4.000     | 800                | 3.680              | 25,0             | 10     |
| 2800705000 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 500       | 5.000     | 1.000              | 4.600              | 25,0             | 10     |
| 2800706000 | M12 | 75 mm | 100  | 156  | 150  | 22   | 600       | 6.000     | 1.200              | 5.400              | 25,0             | 10     |

Consultați fișa produsului pentru informații tehnice suplimentare.

