

Amortizor vibrații Walraven VibraTek® SA-3

(L2 05 54)

amortizor silențios din cauciuc pentru izolarea contactului metal cu metal



2801100300



2801100450

Caracteristici și beneficii

- format din două părți din cauciuc care se potrivesc una în cealaltă, făcându-l potrivit pentru diferite grosimi de plăci de fixare
- izolare ideală a echipamentelor HVAC
- pentru utilizare cu tije filetate M8
- un amortizor versatil din cauciuc viscoelastic din două piese pentru prevenirea contactului metal-metal în suprafețele îmbinate sau fixate
- instalare facilă
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- previne transmiterea vibrațiilor și a zgomotului

Art.Nr.	B	H	h	H2	d1	Ø	Culoare	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Amb. 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150

