

Tambur fonoabsorbant Walraven VibraTek® SB-MM

(L2 05 60)

un tambur din cauciuc cu două filete externe



Caracteristici și beneficii

- un amortizor universal din cauciuc, ideal pentru utilizarea cu tot felul de suspensii elastice sau montarea echipamentelor
- ideal pentru utilizare cu mașini și echipamente montate pe suprafețe metalice
- pentru utilizare numai în compresie
- SB-MM cu două filete externe
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- disponibil în patru configurații: (1) SB-MM cu două filete externe, (2) SB-MF cu un filet extern și unul intern, (3) SB-FF cu două filete interne și (4) SB-M cu unul filet exterior și o bază de cauciuc

Art.Nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Amb. 1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50

