

Walraven Talpă suport Yeti® 480

pentru instalații pe acoperiș

(10405)



Caracteristici și beneficii


- sistem modular de suport pentru instalarea de unități de climatizare, ventilație, panouri solare, pasarele, conducte de ventilație, cabluri, etc.
- pentru acoperișuri plate sau cu înclinare mică
- ajustabil până la 7° pentru compensarea pantei
- insert cu rotație la 360° pentru șinele BIS RapidStrut® 41x41 mm sau BIS RapidStrut® DS 5 (41x51 mm)
- cu membrană de cauciuc anti-alunecare și anti-vibrație
- reducerea zgomotului conform DIN EN ISO 10140-1 și DIN EN ISO 10140-3 până la 31 dB (A)
- rezistență-UV conform EN ISO 16474-3:2014-02 - certificată de ITB
- optional cu blocuri modulare de balast pentru creșterea stabilității
- format din WPC, un material reciclat compozit și fibre lemnoase.
- rezistent la razele UV și influențe chimice



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259



Art.Nr.	Model	L	B	H	h	F _{a,z}	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(kg)	(N)	(Nm)
67685001	Vertical	480 mm	480	160	80	20.000*	2.000*	30.000**	200,0
67685101	Orizontal	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200,0

* = Încărcarea maximă admisă cu șină Strut 41x41x2,5.

** = Încărcare maximă admisă pentru șina Strut 41x51x2,0 - DS5.

F_{a,z} corespunde cu sarcina maximă de rupere admisă. Pentru informații suplimentare cu privire la valorile de încărcare, vă rugăm să contactați "Departamentul Tehnic".

În ceea ce privește încărcatura maximă admisă a acoperișului, vă rugăm să consultați inginerul de structură.

