

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

for use in weight fixing applications




Свойства и преимущества

- для быстрого и простого монтажа
- уникальная перфорация позволяет монтировать элементы BIS RapidStrut® с двух сторон профиля
- высокая устойчивость к коррозии (BIS UltraProtect® 1000)
- края в месте среза остаются защищенными от коррозии
- нагрузки идентичны профилю 41x41x2,5 мм
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: сталь 1.0242

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)			
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	м.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	м.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	м.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (F_a, z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация».



Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Уголки 90° G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Уголки 135° G2 (BUP1000)

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Продольный соединитель G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Т- и Х-образные соединители G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Седельные соединители