

BIS Strut Соединитель профиля U-образный (BUP1000)


(H 28 103)



Свойства и преимущества

- для большей стабильности конструкции
- продольный соединитель для всех видов профилей Strut
- для прочных соединений; в сочетании с двойными профилями Strut рекомендуется использовать продольные соединители с обеих сторон профиля
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- материал: сталь 1.0242 (S250GD) + MAC ZM310
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Тип	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	∅ 12,2	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	∅ 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10



Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)
 BIS Strut Канальные гайки (BUP1000)

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором (BUP1000)
 BIS Шайбы (BUP1000)

Альтернативы

BIS RapidStrut® Продольный соединитель G2 (BUP1000)