

# BIS Yeti® 335 Набор для монтажа на кровле

(1 04 15)

монтаж оборудования на кровле



6768 5 501

6768 5 502

## Свойства и преимущества

- набор элементов для монтажа поддерживающей конструкции на плоской кровле
- используется при монтаже наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и др.
- с нескользящим антивибрационным ковриком
- нет необходимости рассчитывать нагрузки
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- шумопоглощение согласно DIN EN ISO 10140-1 и DIN EN ISO 10140-3 до 31 дБ (A)
- комплекты соответствуют требованиям DIN 18531-1
- UV-resistance according to EN ISO 16474-3:2014-02 - certified by ITB
- Арт. 67685501 включает в себя:
  - 4 x Кровельные опоры BIS Yeti® 335, включая антивибрационные резиновые коврики
  - 2 x 1.5 м BIS RapidStrut® Монтажные Профили DS 5 (BUP1000), предварительно собранные с вертикальными стойками длиной 0.5 м с обеих сторон, готовые к установке в опоры BIS Yeti® 335
  - 2 x 1 m BIS RapidStrut® Монтажные Профили DS 5 (BUP1000) для поперечного крепления к рамам. Седельные соединители уже смонтированы на раме.
  - все соединительные элементы, заглушки профиля и болты включены, и большинство из них предварительно собраны
- Арт. 67685502 включает в себя:
  - 6 x Кровельные опоры BIS Yeti® 335, включая антивибрационные
- оборудование не должно быть тяжелее 150 кг
- высота конструкции не может быть выше, чем 1,2 м над уровнем кровли
- кровельные опоры сделаны из древесно-полимерного композита (WPC), экологически чистого материала, отличающегося высокой устойчивостью к влаге и воде



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259



# BIS Yeti® 335 Набор для монтажа на кровле

(1 04 15)

монтаж оборудования на кровле



6768 5 501

6768 5 502



- резиновые коврики
- 2 x 2 м и 4 x 1,5 м предварительно нарезанные BIS RapidStrut® DS 5 Монтажные Профили (BUP1000) для использования в качестве продольных и поперечных профилей
- 6 x 0,5 м BIS RapidStrut® Монтажные Профили DS 5 (BUP1000), для использования в качестве вертикальных стоек с предварительно собранными соединительными элементами
- все соединительные элементы, заглушки профилей и болты включены



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259



Арт. №	Модель	Уп.мин
67685501	BIS Yeti® 335 для одной поддерживающей конструкции	1
67685502	BIS Yeti® 335 для двух поддерживающих конструкций	1

*Перед монтажом нагрузочные характеристики кровли должны быть подтверждены инженером.*

*В случае необходимости изменения параметров конструкции рекомендуем обратиться к техническому отделу Walraven.*