


BISOFIX® E25 Термоизоляционные блоки

(D 05 12)

для изолированных труб 12,0 - 219,0 мм

M8/10 - M16



Свойства и преимущества

- термоизоляционный блок с хомутом BIS Bifix® G2
- Хомут с безопасным быстрым запором
- для монтажа термоизолированных труб из стали, меди, или нерж. стали
- паронепроницаемая лента обеспечивает плотное приклеивание
- при монтаже термоизоляционного хомута стыки изоляционных блоков необходимо устанавливать горизонтально (для предотвращения раскрытия блока трубой, см. рисунок)
- самоклеящаяся лента обеспечивает лёгкое закрывание термоизоляционного блока
- материал: хомут из стали; термоизоляционный блок: сердцевина из полиизоцианурата (PIR), боковины из синтетического каучука, паронепроницаемая оболочка из поливинилхлорида (PVC) черного цвета
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- превосходные термоизоляционные и механические свойства
- BIS Bifix G2: обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- температура использования: -45 °C до +105 °C

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	h (мм)	b (мм)	s (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
22114012	12	-	-	M8/10	104	50	50	25,3	100	12
22114015	16	-	-	M8/10	110	53	50	26,5	100	12
22114018	18	-	-	M8/10	118	56	50	27,5	100	12
22114022	22	-	-	M8/10	118	58	50	27,5	100	12
22114028	28	-	-	M8/10	125	58	50	25,0	100	12
22114035	35	1	25	M8/10	148	67	50	29,5	100	18
22114042	42	1¼	32	M8/10	148	71	50	29,5	150	18
22114048	48	1½	40	M8/10	163	75	50	30,5	225	18
22114054	54	-	-	M8/10	155	78	50	30,5	225	18
22114060	60	2	50	M8/10	172	82	50	31,5	350	18
22114064	64	-	-	M8/10	172	84	50	31,5	350	18
22114070	70,0	-	-	M8/10	180	87	50	32,0	425	9
22114076	76	2½	65	M8/10	180	91	50	32,5	575	9
22114089	89	3	80	M8/10	201	97	50	32,5	875	30
22114102	101	-	-	M8/10	217	106	50	32,5	1 000	30
22114108	108	-	-	M8/10	229	109	50	32,5	1 075	12
22114114	114	4	100	M8/10	229	112	50	32,5	1 250	12
22114219	219	8	200	M16	360	294	100	27,5	3 525	6 *

* поставляется с хомутом BIS HD500 вместо BIS Bifix® G2

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Крепёжная система
- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкеры и дюбели