

Pacifyre® МК II Противопож. манжета

(U 04 05)

для герметизации пластиковых труб (без изоляции) 15 - 204 мм



Свойства и преимущества

- для противопожарной герметизации горючих пластиковых и металлопластиковых труб согласно DIN 4102-11 или DIN EN 1366-3 в стенах или перекрытиях
- защита от огня и дыма, звукоизоляция
- Не препятствует расширению и усадке трубы
- занимает мало места, поэтому идеально подходит для установки в труднодоступных местах
- может применяться при незначительном выступе между стеной или перекрытием и трубой
- инструмент и сверление не требуются
- очень легкий монтаж: манжету обернуть вокруг трубы, загнуть и закрепить уши, готово!
- подтверждение звукоизоляции от IRB (Институт Фраунгофер, Германия)
- испытан согласно EN 1366-3
- допущен Немецким Институтом Строительной техники (DIBt) согласно Z-19.17-1737 и контролируется MPA NRW
- пожарный сертификат РФ № С- NL.ПБ52.В.00034
- показатель предела огнестойкости EI 180 минут



Арт. №	D (мм)	DN	d (мм)	Уп.min	Уп.max
2151015017	15 - 17	15	40	1	9
2151018020	18 - 20	20	45	1	9
2154024026	23 - 28	25	50	1	9
2154030032	29 - 36	32	55	1	9
2154039041	38 - 44	40	65	1	8
2154048050	46 - 52	50	75	1	8
2154051053	48 - 55	52	75	1	8
2154054056	52 - 58	56	80	1	8
2154057059	55 - 61	58	85	1	8
2154063065	61 - 67	63	90	1	8
2154075077	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	86 - 94	90	115	1	6
2154108110	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	120 - 128	125	160	1	5
2158135137	131 - 139	135	170	1	5
2158138140	136 - 144	140	175	1	5
2158159161	155 - 164	160	195	1	5
2158180182	175 - 184	180	215	1	4
2152198200	195 - 204	200	245	1	4

Для получения информации о других размерах противопожарных манжет Pacifyre® МК II свяжитесь с представительством Walraven.

