

WEP Распорный Дюбель

(L 07 20)

экономичный распорный дюбель для всех видов оснований



Свойства и преимущества

- может использоваться с шурупами по дереву, саморезами для гипсокартона и метрическими болтами
- suitable for solid substrates
- не расширяется преждевременно
- не проворачивается в отверстии
- Применяется для крепления:
 - полок
 - настенных шкафов
 - сантехнического оборудования
 - систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- материал: высококачественный полиамид PA6
- Основание:
 - лёгкий бетон
 - бетон
 - кирпич
 - пустотелая кладка
 - горная порода
 - силикатный кирпич
 - натуральный камень
 - гипс

Арт. №	Код	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	l _{s,min}	Рекоменд. нагрузка для полного телого кирпича (кН)	Рек. нагрузка в бетоне C20/25 (кН)	Рек. нагрузка в Лёгком Бетоне (кН)	Уп.ми н	Уп.ма кс
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(кН)	(кН)	(кН)		
61001005	WEP 5x25	25 mm	5	35	2,6 - 4,0	M3	29	0,20	0,35	0,04	100	3 600
61001006	WEP 6x30	30 mm	6	40	3,5 - 5,0	M4	34	0,40	0,60	0,06	100	3 600
61001008	WEP 8x40	40 mm	8	55	4,5 - 6,0	M5	44	0,60	0,85	0,09	100	3 600
61001010	WEP 10x50	50 mm	10	65	6,0 - 8,0	M6	54	0,80	1,40	0,20	50	1 800
61001012	WEP 12x60	60 mm	12	80	8,0 - 10,0	M8	64	1,00	1,80	0,40	25	900
61001014	WEP 14x70	70 mm	14	90	10,0 - 12,0	M10	74	1,30	2,60	0,50	20	720

Приведенные рекомендуемые нагрузки на растяжение указаны для шурупа максимального диаметра и включают коэффициент безопасности 5.

