

WNP Дюбель-гвоздь

(L 07 15)

простой для установки забивной дюбель



Свойства и преимущества

- простой и быстрый монтаж
- предварительно собранный
- сквозной монтаж
- длинная распорная зона обеспечивает надёжность крепления
- возможна регулировка крепления и демонтаж
- Применяется для крепления:
 - плитусов
 - зажимов для кабелей
 - профилей
 - шкафов
- материал: сталь
- материал: высококачественный полиамид PA6
- оцинковка: электролитическая
- Основание:
 - бетон
 - кирпич
 - пустотелая кладка
 - горная порода
 - силикатный кирпич
 - натуральный камень

Арт. №	Код	L	d ₀	h ₀	h _{ном,м} in	t _{fix,max}	Наса дка	Реко менд. нагру зка для полн отело го кирп ича (кН)	Рек. Нагру зка в бето не C20/2 5 (кН)	Рек. Нагру зка в Песча нике (кН)	Уп.ми н	Уп.ма кс
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		(кН)	(кН)	(кН)		
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Приведенные рекомендуемые нагрузки включают коэффициент безопасности 5.

