

BIS Stenové úchyty CO<sub>2</sub> zvarané (BUP1000)

(K 15 09)

upevnenie na múr alebo strop



## Vlastnosti a výhody

- upevnenie na stenu, strop alebo podlahu (povolené zaťaženie na ťah a na ohyb)
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- s CO<sub>2</sub>-privarenou spojovacou maticou
- materiál: oceľ
- povrchová úprava:
  - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
  - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Výr. č.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub>	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)		(g)
67198016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50	175.00
67198021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50	186.00
67198033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50	228.00

