


BISOFIX[®] E32 Izolačné objímky

(D 05 13)

pre izolované potrubia 12,0 - 273,0 mm

M8/10 - M16



Vlastnosti a výhody

- izolačné púzdro s objímkou BIS Bifix[®] G2
- objímka s rýchlozaväracím systémom
- na upevnenie tepelne izolovaného potrubia z ocele, medi alebo nerezovej ocele
- pare odolné lepenie na potrubnú inštaláciu
- keď inštalujete chladovú objímku, vždy zarovnajzte kontaktné plochy izolačného puzdra horizontálne (ochrana proti ťahovým a tlakovým silám)
- so samolepiacou páskou na jednoduchšie uzavretie izolačnej objímky
- materiál: objímka z ocele; izolačné púzdro z PIR tvrdennej peny (jadro), syntetická guma (bočnice) a parotesná ochrana z čierneho PVC
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- vynikajúce tepelné a mechanické vlastnosti
- BIS Bifix G2: povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému BIS UltraProtect[®] 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- pracovná teplota: -45 °C až +105 °C

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.
22115012	12,0	-	-	M8/10	118	57	50	32,0	100	12
22115015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	125	59	50	32,0	100	12
22115018	17,2 - 18,0	-	-	M8/10	125	59	50	30,5	100	12
22115022	21,3 - 22,0	-	-	M8/10	134	64	50	32,0	100	12
22115028	26,9 - 28,0	-	-	M8/10	142	70	50	35,0	100	12
22115035	35,0	1	25	M8/10	155	75	50	36,5	100	16
22115042	42,4	1¼	32	M8/10	148	74	50	32,0	150	18
22115048	48,3	1½	40	M8/10	155	77	50	32,0	225	18
22115054	54,0	-	-	M8/10	164	80	50	32,0	225	9
22115060	60,3	2	50	M8/10	172	83	50	32,0	350	9
22115064	64,0	-	-	M8/10	172	86	50	33,0	350	30
22115070	70,0	-	-	M8/10	181	89	50	33,0	425	30
22115076	76,1	2½	65	M8/10	189	92	50	33,0	575	30
22115089	88,9	3	80	M8/10	201	98	50	33,0	875	12
22115102	101,6	-	-	M8/10	217	107	50	33,0	1 000	12
22115108	108,0	-	-	M8/10	229	110	50	33,0	1 075	12
22115114	114,3	4	100	M8/10	238	106	50	34,0	1 250	12
22115133	133,0	-	-	M8/10	261	123	100	34,0	1 475	4
22115140	139,7	5	125	M8/10	261	127	100	34,0	1 700	4
22115160	159,0	-	-	M8/10	283	129	100	34,0	1 950	10
22115168	168,3	6	150	M16	322	135	100	33,0	2 125	10
22115219	219,1	8	200	M16	368	161	100	33,0	3 525	4
22115273	273,0	10	250	M16			100	33,0	4 925	6

* je dodávaný s BIS HD500 Objímkou namiesto BIS Bifix[®] G2.

Doplňky

BIS RapidRail[®] Upevňovací systém
 BIS Príslušenstvo k upevneniu
 BIS Upevnenie