


BISOFIX® PIR20

pre izolované potrubia 12,0 - 273,1 mm


(D 03 50)



Vlastnosti a výhody

- v kombinácii s izoláciou z tvrdej peny
- spoje zakryt hliníkovou páskou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- požiarne trieda B2
- hustota PIR na $D < 110$ mm = 80 kg/m³
- hustota PIR na $D > 110$ mm = 120 kg/m³
- tepelná vodivosť lambda (približná hodnota): 0,30 W/(mK)
- teplotný rozsah -45 °C do +105 °C

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{az} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
I200000012	12,0	-	-	75 mm	52,0	20,0	120	25	14,00
I200000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	55,0	20,0	160	25	15,00
I200000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	58,0	20,0	170	25	16,00
I200000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	62,0	20,0	180	25	17,00
I200000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	68,0	20,0	200	25	18,00
I200000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	75,0	20,0	220	25	20,00
I200000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	82,4	20,0	280	25	24,00
I200000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	88,3	20,0	300	25	28,00
I200000054	54,0	-	-	75 mm	94,0	20,0	320	25	32,00
I200000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	97,0	20,0	330	25	34,00
I200000060	60,3	2	50	75 mm	100,3	20,0	340	25	40,00
I200000064	64,0	-	-	75 mm	104,0	20,0	350	25	43,00
I200000070	70,0	-	-	75 mm	110,0	20,0	370	25	45,00
I200000076	76,1	2 1/2	65	75 mm	116,1	20,0	390	25	48,00
I200000102	101,6	-	-	75 mm	141,6	20,0	450	25	71,00
I200000108	108,0	-	-	75 mm	148,0	20,0	500	25	76,00
I200000114	114,3	4	100	100 mm	154,3	20,0	1 110	15	98,00
I200000133	133,0	-	-	100 mm	173,0	20,0	1 360	5	140,00
I200000140	139,7	5	125	100 mm	179,7	20,0	1 410	5	152,00
I200000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	200,0	20,0	1 520	5	180,00
I200000168	168,3	6	150	100 mm	208,3	20,0	1 570	5	200,00
I200000219	219,1	8	200	150 mm	259,1	20,0	1 620	2	294,00
I200000273	273,1	-	-	150 mm	313,0	20,0	1 670	2	365,00



Doplňky

Bifix® G2 (M8/M10) (BUP1000)
2S Objímky (M8/10)
BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD500 (BUP1000)

Doplňky

BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD500 (M16) (BUP1000)