


Walraven Pacifyre® A Protipožiarny akrylátový tmel

(U 04 100)



Vlastnosti a výhody

- až EI 240 pre lineárne spoje v stenách a podlahách
 - až EI 120 pre prestup potrubia
 - až EI 90 pre káblové prestupy
 - single insulated metal pipes up to DN200
 - prestupy pre viac izolovaných kovových potrubí do DN80
 - káblové zväzky do Ø 50 mm (max. Ø 21 mm každý kábel)
 - na utesnenie prstencových škár okolo potrubia, protipožiarnych manžiet alebo pások
 - po vytvrdnutí zostáva elastický
 - po vytvrdnutí stálofarebný, vodeodolný a pretierateľný
 - zmrštenie cca. 15% (DIN 52451)
 - vnútorná úroveň emisií A +
 - odolné proti teplotám: -20 °C až +80 °C
 - použiteľné pri teplotách: +5 °C až do +30 °C
 - redukcia zvuku až do 62 dB
 - prestupy potrubia a káblov: ETA 22/0037 vrátane CE
 - tesnenie lineárnych škár: ETA 16/1008 vrátane CE
 - testované podľa EN 1366-3, EN 1366-4 a EN ISO 717-1
- ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o parametroch / ETA, www.walraven.com/sk/pacifyre



Výr. č.	Barva	Certifikácia	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2180100010	Bílá	ETA	300 ml	12	521.00

Doplňky

Walraven Pacifyre® MK II Protipožiarna manžeta (P)
Walraven Pacifyre® EFC Protipožiarna manžeta
Walraven Pacifyre® BEC Protipožiarna

Doplňky

Walraven Pacifyre® štítok
Tangit PP6 Aplikáčna pištoľ
WIS Vytlačovacie pištole